

Сен-Гобен – мировой лидер в создании комфортного пространства для проживания, работы и отдыха человека. Входит в ТОП-100 крупнейших промышленных корпораций мира. Компания разрабатывает, производит и продает высококачественные материалы и инновационные решения для строительства, реновации, промышленности и транспорта.

vetonit isover

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

www.isover.ru



Теплоизоляция и звукоизоляция из минеральной ваты. Единственный в России производитель двух видов минеральной ваты: на основе кварца и на основе базальта.

Производство: г. Егорьевск,
г. Тамбов, г. Челябинск

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ VETONIT (ISOVER):

- Штукатурные фасады
- Вентилируемые фасады
- Слоистая кладка
- Перегородки
- Плоские кровли
- Скатные кровли
- Каркасные конструкции
- Плавающие полы
- Полы по лагам
- Потолки

vetonit Gyproc

КАРКАСНЫЕ СИСТЕМЫ

www.gyproc.ru



Современные каркасные системы на основе гипсовых строительных плит. Соответствуют строгим стандартам экологичности, звукоизоляции и противопожарной защиты.

Производство: д. Гомзово,
Нижегородская обл.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ VETONIT (GYPROC):

- Перегородки
- Облицовки
- Потолки
- Огнезащита строительных конструкций

vetonit

СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

www.vetonit.com



Строительные смеси и системные решения для ремонта и нового строительства. Материалы обеспечивают долговечность и безопасность для здоровья человека и окружающей среды.

Производство: г. Егорьевск,
г. Полевской, г. Арзамас,
г. Невинномысск, г. Искитим

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ VETONIT:

- Внутренняя отделка
 - Штукатурки
 - Шпаклевки
 - Плиточные клеи, затирки
 - Грунтовки
- Фасады (СФТК)
- Кладка стен
- Полы
- Промышленные полы
- Гидроизоляция и герметики

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Все материалы сертифицированы в соответствии с законодательством РФ. Наши специалисты готовы выехать к вам для предоставления образцов материалов и проведения демонстрационного монтажа!



КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ | BIM | КАЛЬКУЛЯТОРЫ | АТР | ПЛАГИН ДЛЯ ARCHICAD | 3D МОДЕЛИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

<https://hub.saint-gobain.ru/>

КОНТАКТЫ:

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
г. Москва, Преображенская пл., 8, БЦ Прео 8, 19 этаж
Тел.: +7 (495) 228-81-10
www.saint-gobain.ru

Антон Онищенко
Менеджер направления по работе с промышленными клиентами, г. Москва
Моб.: +7 (916) 792-15-24
Anton.Onischenko@sgcp.ru


**ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ
ФАСАД**



**ШТУКАТУРНЫЙ
ФАСАД (СФТК)**




**ПЛОСКИЕ
КРОВЛИ**



**ПЕРЕГОРОДКИ,
ОБЛИЦОВКИ, ПОТОЛКИ**




**КАРКАСНЫЕ
СТЕНЫ**



**ПОЛЫ
ПО ЛАГАМ**



**ПЛАВАЮЩИЕ
ПОЛЫ**



**СКАТНЫЕ
КРОВЛИ**



**ИЗОЛЯЦИЯ
БАНИ И САУН**



HUB Сен-Гобен - единая платформа цифровых сервисов, каталогов, комплексных решений и других инструментов, необходимых на всех этапах жизненного цикла объекта строительства.

<https://hub.saint-gobain.ru/>



УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «АКАДЕМИЯ СЕН-ГОБЕН»

г. Москва, ул. Бойцовая, д. 6.

Уникальная тренировочная площадка на базе которой технические специалисты Сен-Гобен проводят обучающие строительные тренинги. Для наглядности, в галерее Академии представлены макеты комплексных систем и стенды для демонстрации преимуществ наших материалов.

Ознакомиться с программами обучения, а так же записаться на тренинги можно по ссылке: <https://hub.saint-gobain.ru/content/programma-treningov>



МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

Комплексные решения с методическими указаниями, инструкциями и технической документацией для инженеров, проектировщиков и строителей.



ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ (BIM)

Современная концепция проектирования зданий на принципе взаимодействия всех организаций, вовлеченных в жизненный цикл строительных объектов.



АЛЬБОМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Техническая документация, содержащая всю информацию о системах, конструкциях, узлах и применяемых материалах.



ОБУЧЕНИЕ И ШЕФМОНТАЖ

Специалисты «Сен-Гобен» проводят обучение и осуществляют организационно-техническое руководство по работе с материалами компании.



ПОМОЩЬ В РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Тщательная и глубокая проработка каждого проектного решения – обязательное условие при строительстве.



КАЛЬКУЛЯТОРЫ

Онлайн калькуляторы для расчета количества материала каркасных конструкций, теплотехнических расчетов, расчетов технической изоляции.



ЭКСПЕРТ НА СВЯЗИ

Поможем решить вопросы по выбору и применению материалов.



РАБОТА С 3D И AR МОДЕЛЯМИ

Технология дополненной реальности, демонстрирующая материалы, их особенности и характеристики.



<https://hub.saint-gobain.ru/>

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	ТОЛЩИНА	РАЗМЕР
Теплоизоляционные решения для вентилируемого фасада			
VETONIT ВентФасад Верх	Наружный слой при двухслойном утеплении в навесных фасадных системах с воздушным зазором без ограничения этажности. $\lambda_{10} = 0.032 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{К}$	30 мм 50 мм	1190x1380 мм 600x1200 мм
VETONIT ВентФасад Низ	Внутренний слой при двухслойном утеплении в навесных фасадных системах с воздушным зазором без ограничения этажности. $\lambda_{10} = 0.034 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{К}$	50 - 170 мм	610x1170 мм
VETONIT ВентФасад Моно	Однослойная теплоизоляция или наружный слой при двухслойном утеплении в навесных фасадных системах с воздушным зазором без ограничения этажности. $\lambda_{10} = 0.034 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{К}$	50 - 150 мм	1190x1380 мм
VETONIT ВентФасад Оптима	Внутренний слой при двухслойном утеплении или однослойная теплоизоляция с применением ветрозащитных материалов в навесных фасадных системах с воздушным зазором без ограничения этажности. $\lambda_{10} = 0.032 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{К}$	50 - 110 мм	610x1170 мм
Теплоизоляционные решения для штукатурного фасада			
VETONIT Штукатурный Фасад	Теплоизоляционный слой в СФТК в т.ч. с облицовкой керамическими плитками. $\lambda_{10} = 0.038 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{К}$	50 - 200 мм	600x1200 мм
VETONIT Фасад Лайт	Теплоизоляционный слой в СФТК на зданиях и сооружениях до 4-ех этажей. $\lambda_{10} = 0.037 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{К}$	50 - 180 мм	600x1200 мм
VETONIT ОЛ-Е	Теплоизоляционный слой в СФТК с толстым наружным слоем по стальной оцинкованной сетке при креплении плит спец. подвижными держателями. $\lambda_{10} = 0.037 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{К}$	50 - 200 мм	600x1200 мм
Теплоизоляционные решения для плоской кровли			
VETONIT ОЛ-ТОП-П	Верхний слой в конструкциях двухслойной теплоизоляции кровель. Прочность на сжатие - 60 кПа. $\lambda_{10} = 0.037 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{К}$	50 мм	600x1200 мм
VETONIT ОЛ-П	Нижний слой в конструкциях двухслойной теплоизоляции кровель или однослойная теплоизоляция в т.ч. под стяжку. Прочность на сжатие - 40 кПа. $\lambda_{10} = 0.037 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{К}$	50 - 150 мм	1190x1380 мм 600x1200 мм
VETONIT ОЛ-Пе	Нижний слой в конструкциях двухслойной теплоизоляции кровель. Прочность на сжатие - 25/30 кПа. $\lambda_{10} = 0.037 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{К}$	50 - 200 мм	1190x1380 мм 600x1200 мм
Теплоизоляционные решения для каркасных конструкций			
VETONIT ЗвукоЗащита	Тепло-звукоизоляционный слой в перегородках, потолках и облицовках. $\lambda_{10} = 0.039 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{К}$	50, 75, 100 мм	610x1170 мм
VETONIT Каркас-П32	Теплоизоляционный слой в каркасных конструкциях. $\lambda_{10} = 0.032 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{К}$	50 мм 100 мм	610x1170 мм
VETONIT Каркас-П34 / М34	Теплоизоляционный слой в каркасных конструкциях. $\lambda_{10} = 0.034 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{К}$	50 - 200 мм	610x1170 мм
VETONIT Каркас-П37 / М37	Теплоизоляционный слой в каркасных конструкциях. $\lambda_{10} = 0.036 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{К}$	50 - 200 мм	610x1170 мм
VETONIT Каркас-М40 / М40-АЛ	Теплоизоляционный слой в каркасных конструкциях. $\lambda_{10} = 0.039 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{К}$	50 - 150 мм	610x1170 мм
VETONIT Скатная Кровля	Теплоизоляционный слой в конструкциях скатных кровель и мансард. $\lambda_{10} = 0.036 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{К}$	50 мм 100 мм	610x1170 мм
VETONIT KB-041 / KB-042	Насыпной минеральный утеплитель.	-	-
Тепло-звукоизоляционные решения для пола			
VETONIT Плавающий Пол	Тепло-звукоизоляционный слой в конструкциях плавающих полов. $\lambda_{10} = 0.035 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{К}$	20 - 50 мм	600x1200 мм
Пленки и мембраны			
Пароизоляция Паранет (В)	Двухслойная пароизоляция, устанавливается изнутри помещения.	-	1500x46667 мм
Паро - гидроизоляция Гидранет (D)	Универсальная паро-гидроизоляция.	-	1500x46667 мм
Гидро - ветрозащита Ветранет (АМ)	Трехслойная гидро-ветрозащитная мембрана.	-	1500x46667 мм
Паранет КЛ	Пароизоляционная клейкая лента для совместного применения с утеплителем и пароизоляционной пленкой.	-	60x20000 мм
РуфМембрана	Полимерная мембрана на основе ПВХ для гидроизоляции плоских кровель.	1.2 мм 1.5 мм	2150x10000 мм 2150x15000 мм

Производство материалов возможно и в других размерах, точную информацию уточняйте у менеджера.

С полным ассортиментом материалов можно ознакомиться на официальном сайте: www.isover.ru

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	ТОЛЩИНА	РАЗМЕР
Гипсовые строительные плиты			
VETONIT Лайт	Гипсовая строительная плита стандартная. Предназначена для монтажа перегородок, потолков, облицовок. (ГСП-А)	9.5 мм	1200 x 1950 - 3600 мм
VETONIT Оптима	Гипсовая строительная плита стандартная. Предназначена для монтажа перегородок, потолков, облицовок. (ГСП-А)	12.5 мм	1200 x 1950 - 3600 мм
VETONIT Аква Лайт	Гипсовая строительная плита влагостойкая. Предназначена для монтажа перегородок, потолков, облицовок. (ГСП-НЗ)	9.5 мм	1200 x 1950 - 3600 мм
VETONIT Аква Оптима	Гипсовая строительная плита влагостойкая. Предназначена для монтажа перегородок, потолков, облицовок. (ГСП-НЗ)	12.5 мм	1200 x 1950 - 3600 мм
VETONIT Огнестойкий	Гипсовая строительная плита огнестойкая. Предназначена для монтажа перегородок, потолков, облицовок. (ГСП-ДФ)	12.5 мм	1200 x 1950 - 3600 мм
VETONIT Огневлагостойкий	Гипсовая строительная плита огневлагостойкая. Предназначена для монтажа перегородок, потолков, облицовок. (ГСП-ДФНЗ)	12.5 мм	1200 x 1950 - 3600 мм
VETONIT Мультикомфорт	Гипсовая строительная плита звукоизоляционная повышенной прочности, твердости, влагостойкости, огнестойкости. Предназначена для монтажа перегородок, потолков, облицовок. (ГСП-ДФНЗIR)	12.5 мм	1200 x 1950 - 3600 мм
VETONIT Стронг	Гипсовая строительная плита повышенной прочности. Предназначена для монтажа перегородок, потолков, облицовок.	15 мм	1200 x 1950 - 3000 мм
VETONIT Аква Стронг	Гипсовая строительная плита повышенной прочности влагостойкая. Предназначена для монтажа перегородок, потолков, облицовок.	15 мм	1200 x 1950 - 3000 мм
VETONIT Стронг Акустик	Гипсовая строительная плита повышенной прочности звукоизоляционная. Предназначена для монтажа перегородок, потолков, облицовок.	15 мм	1200 x 1950 - 3000 мм
VETONIT Файер / Аква Файер	Гипсовая строительная плита негорючая. Предназначена для монтажа перегородок, потолков, облицовок, огнезащиты металлических конструкций, кабельканалов, воздуховодов.	9.5 мм 12.5 мм 15 мм 25 мм	900,1200 x 2000 - 3000
Металлический профиль			
VETONIT Стандарт ПП 60/27	Профиль потолочный. Предназначен для сборки каркаса подвесных потолков и облицовки других конструкций.	0.6 мм	3000 - 6000 мм
VETONIT Стандарт ППН 28/27	Профиль потолочный направляющий. Предназначен для сборки каркаса подвесных потолков и облицовки других конструкций.	0.6 мм	3000 мм
VETONIT Стандарт ПС 50/50	Профиль стоечный. Предназначен для монтажа каркасов для перегородок, облицовок.	0.6 мм	3000 - 6000 мм
VETONIT Стандарт ПС 75/50	Профиль стоечный. Предназначен для монтажа каркасов для перегородок, облицовок.	0.6 мм	3000 - 6000 мм
VETONIT Стандарт ПС 100/50	Профиль стоечный. Предназначен для монтажа каркасов для перегородок, облицовок.	0.6 мм	3000 - 6000 мм
VETONIT Стандарт ПН 50/40	Профиль направляющий. Предназначен для монтажа каркасов для перегородок, облицовок и потолков.	0.6 мм	3000 мм
VETONIT Стандарт ПН 75/40	Профиль направляющий. Предназначен для монтажа каркасов для перегородок, облицовок и потолков.	0.6 мм	3000 мм
VETONIT Стандарт ПН 100/40	Профиль направляющий. Предназначен для монтажа каркасов для перегородок, облицовок и потолков.	0.6 мм	3000 мм
Аксессуары			
VETONIT Акустик Лента	Уплотнительная поризованная лента из вспененного полиэтилена с акриловым клеевым слоем на водной основе.	Ширина: 30, 50, 70, 95 мм Длина рулона: 30 м	
VETONIT Марко ПРО	Армирующая лента для армирования стыков гипсовых строительных плит разных видов с любыми типами кромок	Длина рулона: 75 м	
VETONIT FAST-60	Белая гипсовая шпаклевка для сплошного шпаклевания и заделки стыков ГСП с долгим временем жизни (60 мин).	Мешок, 20 кг	
VETONIT SUPERFLOT	Высокопрочная гипсовая шпаклевка для заделки стыков ГСП.	Мешок, 20 кг	

Производство материалов возможно и в других размерах, точную информацию уточняйте у менеджера.

С полным ассортиментом материалов можно ознакомиться на официальном сайте: www.gyproc.ru

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	УПАКОВКА
Штукатурки, шпаклевки		
VETONIT TT40	Штукатурка цементная универсальная. Для внешних и внутренних работ. Толщина слоя 5 - 40 мм.	Мешок, 25 кг
VETONIT Бэйс гипс	Штукатурка гипсовая базовая. Для внутренних работ. Ручное/мех. нанесение. Толщина слоя 5 - 50 мм.	Мешок, 30 кг
VETONIT ПРО	Шпаклевка суперфинишная белая. Для сухих помещений. Размер зерна до 0.2 мм. Толщина слоя 0.2 - 3 мм.	Мешок, 25 кг
VETONIT Джей Эс	Шпаклевка финишная для любых оснований под декоративные штукатурки, обои, краску и для заделки швов ГКЛ. Толщина слоя 1 - 2 мм.	Мешок, 20 кг
VETONIT ЛР+	Шпаклевка финишная белая. Для сухих помещений. Размер зерна до 0.3 мм. Толщина слоя 1 - 5 мм.	Мешок, 20 кг
VETONIT ЛР Паста Бриллиант	Шпаклевка готовая суперфинишная белая. Для сухих помещений. Средний размер зерна 0.015 мм. Толщина слоя 0.2 - 2 мм.	Ведро, 18 кг
VETONIT ВХ	Шпаклевка цементная белая. Для внешних и внутренних работ. Размер зерна до 0.3 мм. Толщина слоя 1 - 4 мм.	Мешок, 20 кг
Грунтовки		
VETONIT Прим оптимус	Универсальная грунтовка для стен и потолков.	Канистра, 10 л
VETONIT Прим мульти универсал	Грунтовка укрепляющая для внутренних и наружных работ с сухим остатком от 12%.	Канистра, 10 л
VETONIT Прим фасад	Укрепляющая грунтовка для подготовки оснований перед монтажом СФТК под последующее окрашивание, оштукатуривание, шпаклевание, обои, плитку.	Канистра, 10 л
VETONIT Прим уни	Грунтовка под декоративные тонкослойные штукатурки.	Ведро, 25 кг
Гидроизоляция, герметики		
VETONIT тек 822	Высокоэластичная полимерная гидроизоляция под плиточную облицовку во влажных помещениях.	Ведро, 24 кг
VETONIT тек 824	Цементная однокомпонентная эластичная гидроизоляция.	Мешок, 18 кг
VETONIT тек 828 ДБ	Высокоэластичная лента из эластомера для изоляции швов и примыканий	Рулон, 10 м
VETONIT Гибрид Универсал	Однокомпонентный клей-герметик на основе STP-полимера.	Картридж, 280мл Туба, 500мл
VETONIT Санита сил	Санитарный силиконовый герметик.	
VETONIT Комфорт сил	Цветной силиконовый герметик.	
Плиточные клеи, затирки		
VETONIT Изи фикс+	C1T. Плиточный цементный клей для керамогранита среднего и крупного формата.	Мешок, 25 кг
VETONIT Гранит фикс	C1T. Плиточный цементный клей для крупноформатного керамогранита.	Мешок, 25 кг
VETONIT Ультра фикс	C2TS1. Плиточный цементный клей эластичный для внутренних и наружных работ.	Мешок, 25 кг
VETONIT Мрамор	C2TES1. Белый плиточный цементный клей эластичный усиленный для натурального камня светлых и темных оттенков и стеклянной плитки, нагруженных полов, для внутренних и наружных работ.	Мешок, 25 кг
VETONIT Комфорт спектрум	Цветная цементная затирка для швов 1-10 мм	Ведро, 2 кг
Фасадные материалы		
VETONIT Фасад МВ фикс / МВ фикс зима	Клеевая смесь для монтажа минеральной ваты. Адгезия к бетонному основанию 0.65 МПа.	Мешок, 25 кг
VETONIT Фасад А100	Штукатурно-клеевая смесь для монтажа пенополистирола и минеральной ваты, создания базового армированного слоя. Адгезия к бетонному основанию 0.8 МПа.	Мешок, 25 кг
VETONIT Фасад С100 форс / С100 форс зима	Штукатурно-клеевая смесь для монтажа пенополистирола и минеральной ваты, создания базового армированного слоя. Адгезия к бетонному основанию 1.1 МПа.	Мешок, 25 кг
VETONIT Мин декор (шуба/короед)	Декоративная минеральная штукатурка для отделки стен внутри и снаружи помещений, фасадов зданий.	Мешок, 25 кг
VETONIT Тон силикат	Фасадная силикатная краска для окраски минеральных поверхностей и штукатурок.	Ведро, 25 кг
VETONIT Пас экстраклин (шуба/короед)	Декоративная силикатно-силиконовая штукатурка для внутренних и наружных работ с эффектом самоочищения	Ведро, 25 кг
Наливные полы и ровнители		
VETONIT фаст 4000	Универсальный наливной пол. Слой - 3-80 мм. Для помещений с умеренными нагрузками. Для системы «Теплый Пол». Ручное и механизированное нанесение.	Мешок, 20 кг
VETONIT 3000	Суперфинишный наливной пол. Слой - 1-5 мм. Под любые напольные покрытия. Для внутренних работ.	Мешок, 20 кг
VETONIT 3100	Финишный наливной пол. Слой - 1-15 мм. Под любые напольные покрытия. Для помещений с умеренными нагрузками. Для системы "Теплый пол". Ручное и механизированное нанесение.	Мешок, 20 кг
VETONIT 4350	Усиленный наливной пол. Армирован волокном. Слой - 10-50 мм. Для создания любых видов стяжек: контактных, на разделительном слое, тепло- и звукоизоляционных полов. Для системы "Теплый Пол". Ручное/мех. нанесение.	Мешок, 25 кг
VETONIT 5000	Быстротвердеющий ровнитель для пола. Слой - 5-50 мм. Для создания стяжек и уклонов. Для системы "Теплый Пол".	Мешок, 25 кг